oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA XPS N III CORE I 30 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N III CORE I – 30 mm



- Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale droite
- Excellente performance thermique : λ 0,032 W/(m.K)
- Résistance mécanique : compression CS(10\Y) ≥ 300 kPa
- Résistance à l'eau, à l'humidité et aux cycles gel/dégel
- Facilité de pose
- Applications : chapes, dallages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS) de type N
Épaisseur	30 mm
Format	1250 × 600 mm
Conductivité thermique λ	0,032 W/(m.K)
Résistance thermique R	0,90 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	F
Compression CS(10\Y)	≥ 300 kPa
Classement sous chape	SC1 a2 Ch
Conditionnement	14 panneaux / colis (10,5 m²)
Code EAN (colis)	4017916583691
N° ACERMI / N° DoP	07/083/450 / 33 XPS NF 3026021
Réf	2145832

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.