oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

XPS N III CORE L 120 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N III CORE L – 120 mm



- Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale feuillurée
- Excellente performance thermique
- Résistance mécanique
- Résistance à l'eau, à l'humidité et aux cycles gel/dégel
- Mise en oeuvre facilitée : finition latérale feuillurée
- Applications : chapes, dallages, ITE des parois enterrées du bâtiment

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS) de type N
Épaisseur	120 mm
Format	1250 × 600 mm
Conductivité thermique λD	0,032 W/(m.K)
Résistance thermique R	3,75 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	F
Compression CS(10\Y)	≥ 300 kPa
Classement sous chape	SC1 a3 Ch
Conditionnement	3 panneaux / colis (2,25 m²)
Code EAN (colis)	4017916580089
N° ACERMI / N° DoP	07/083/450/18 / 33 XPS NF 3026021
Réf	2145576

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.