oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA XPS N III L 240 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N III L – 240 mm



- Panneau de polystyrène extrudé (XPS) de la gamme N III, à finition feuillurée (L)
- Ancienne gamme URSA : épaisseur 240 mm supprimée, sans équivalent (guide XPS 2026)
- Contrainte en compression CS(10/Y)300 (DoP 33XPSN30TW250301)
- Résistance au gel/dégel FTCD1, absorption d'eau WL(T)0,7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Gamme	URSA XPS N III L TWIN (ancienne gamme)
Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS)
Épaisseur	240 mm
Conductivité thermique λD	0,036 W/(m.K)
Résistance thermique R	6,70 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Compression	CS(10/Y)300
Absorption d'eau / gel-dégel	WL(T)0,7 – WD(V)3 – FTCD1
Code EAN	4017916553526
N° DoP	33XPSN30TW250301
Réf	URSA XPS N-III TWIN FR 240 mm

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

