oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

XPS N III PRO L 100 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N III PRO L – 100 mm



- Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale feuillurée
- Compatible en pose toiture-terrasse (Euroclasse E)
- Excellente performance thermique
- Résistance mécanique
- Résistance à l'eau, à l'humidité et aux cycles gel/dégel
- Mise en oeuvre facilitée : finition latérale feuillurée
- Application : toitures terrasses (hors parking)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS) de type N
Épaisseur	100 mm
Format	1250 × 600 mm
Conductivité thermique λD	0,032 W/(m.K)
Résistance thermique R	3,10 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Compression CS(10\Y)	≥ 300 kPa
Classement sous chape	SC1 a3 Ch
Conditionnement	4 panneaux / colis (3 m²)
Code EAN (colis)	4017916584001
N° ACERMI / N° DoP	23/083/1608/7 / 33 XPS NE 3026021
Réf	2145838

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.