oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA XPS N V L TWIN 100 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N V L TWIN – 100 mm



- Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale feuillurée
- Idéal pour les locaux avec contraintes : résistance très élevée à la compression
- Résistance à l'eau, à l'humidité et aux cycles gel/dégel
- Bonne performance thermique
- Applications : chapes, dallages, soubassements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS) de type N
Épaisseur	100 mm
Format	1250 × 600 mm
Conductivité thermique λ	0,034 W/(m.K)
Résistance thermique R	3 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Compression CS(10\Y)	≥ 500 kPa
Tolérance d'épaisseur / gel-dégel	T1 / FTCD1
Conditionnement	4 panneaux / colis (3 m²)
Code EAN (colis)	4017916553557
N° ACERMI / N° DoP	23/083/1610 / 33XPSN50TW250301
Réf	2143822

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.