oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

XPS N V L TWIN PP 200 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N V L TWIN – 200 mm



- Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale feuillurée
- Idéal pour les locaux avec contraintes : résistance très élevée à la compression
- Résistance à l'eau, à l'humidité et aux cycles gel/dégel
- Bonne performance thermique
- Chantier et mise en oeuvre facilités : finition latérale feuillurée
- Applications : chapes, dallages, soubassements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS) de type N
Épaisseur	200 mm
Format	1250 × 600 mm
Conductivité thermique λD	0,036 W/(m.K)
Résistance thermique R	5,6 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Compression CS(10\Y)	≥ 500 kPa
Fluage en compression CC	CC (2/1.5/50) 175
Conditionnement	2 panneaux / colis (1,5 m²)
Code EAN (colis)	4017916553687
N° ACERMI / N° DoP	23/083/1610/4 / 33XPSN50TW250301
Réf	2143818

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

