Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

401608

Projecteur de chantier LED rotatif 2500 lm



- Lampe de travail à double panneau 30 W, 2500 lumens
- Pince magnétique (4 aimants sous la pince) pour l'accrocher sur tous supports
- Rotation des 2 panneaux à 360°
- 4 modes d'éclairage au choix
- Indice de protection IP54, utilisation intérieure / extérieure
- Batterie li-ion 3,7 V / 6000 mAh, recharge USB type C (cordon fourni)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation fabricant	Projecteur portatif à led Lumens 2500
Puissance	Double panneau 30 W
Flux lumineux	2500 lumens
Indice de protection	IP54
Batterie	Li-ion 3,7 V / 6000 mAh
Temps de charge	9 h (prise type C)
Autonomie	1 h à 4 h selon le mode choisi
Dimensions plié / déplié (cm)	20 × 21,5 × 6,8 / 33,2 × 21,5 × 6,5
Poids	0,99 kg
Unité de vente fabricant	1 pièce (carton)
Code EAN	3375554016089
Réf	401608

Données constructeur Taliaplast — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.