oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

403426

Pulvérisateur Taliapulvé Pro joints Viton – 6 L



- Pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué
- Réservoir translucide, large entonnoir supérieur (10 cm)
- Pompe joints FPM VITON®, poignée à double prise, tige en résine renforcée
- Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité
- Filtre de remplissage sur la cuve et boîte de stockage des buses intégrée
- Socle large et très stable avec deux appuis pour blocage avec les pieds
- Lance composite tête courbe, jet réglable, livrée avec 2 buses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation fabricant	Pulvérisateur taliaPULVÉ Pro 6 litres Viton
Capacité (désignation)	6 litres
Joints	FPM Viton®
Soupape de pression	Tarée à 3 bar
Tuyau	Tressé, 1,20 m
Usage	Huiles de décoffrage, hydrofuges, traitement des bois
Poids produit (kg)	2,1
Encombrement L × l × H (cm)	20 × 20 × 50
Code EAN	3375554034267
Nomenclature douanière	84248970
Réf	403426

Données constructeur Taliaplast — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.