oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

FASSIL R 336

Revêtement silicates FASSIL R 336 – 1,5 mm



- Revêtement de finition en pâte d'aspect minéral aux silicates, pour l'extérieur
- Hautement perméable à la vapeur d'eau (classe V1, Sd < 0,14 m)
- Sur enduits chaux-ciment, bétons préparés et systèmes d'ITE
- Toujours appliquer le primaire aux silicates FASSIL F 328 au préalable
- Teintes réalisables avec le Système Tintométrique ColorLife
- Réaction au feu A2-s1,d0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique	1,80 ± 0,10 kg/l
Dilution	Prêt à l'emploi
Classification NF EN 1062-1	E5V1W2A0
Classification NF T 36-005	Famille 2 - Classe 2b
Perméabilité vapeur (EN ISO 7783)	Classe V1 (Sd < 0,14 m)
Absorption d'eau (EN 1062-3)	Classe W2 (0,1 < W ≤ 0,5 kg/m²·h½)
Adhérence (EN 1542)	≥ 0,3 MPa
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Consommation 1,5 mm	env. 2,3-2,5 kg/m² (enduits fins)
COV	< 40 g/l
Conditionnement	Seau de 25 kg
Réf	FASSIL R 336 granulométrie 1,5 mm - seau 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.