oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

RTA 549

Revêtement acrylique RTA 549



- Revêtement de finition acrylique en pâte, avec microfibres
- Principalement destiné aux murs isolés avec le système FASSATHERM
- Aussi sur enduits chaux-ciment et bétons correctement préparés
- Protégé contre le développement de moisissures et d'algues
- Teintes réalisables avec le Système Tintométrique ColorLife
- Réaction au feu A2-s1,d0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique	1,80 ± 0,10 kg/l
Dilution	Prêt à l'emploi
Classification NF EN 1062-1	E5V2W2A0
Classification NF T 36-005	Famille 2 - Classe 2b
Perméabilité vapeur (EN ISO 7783)	Classe V2 (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m)
Absorption d'eau (EN 1062-3)	Classe W2 (0,1 < W ≤ 0,5 kg/m²·h½)
Adhérence (EN 1542)	≥ 0,3 MPa
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Granulométries	1 - 1,5 - 2 mm
COV	< 40 g/l
Conditionnement	Seau d'env. 25 kg
Réf	RTA 549 base neutre - seau 25 kg

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.