oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

A09042

Trappe laquée blanche HQ 500 x 500



- Isolant intégré (FEF – Flexible Elastomeric Foam)
- Spéciale VMC et conduits techniques bruyants
- Joint creux pour une étanchéité à l'air garantie
- Système d'ouverture : poussez / lâchez
- Fixation sécurisée par ancrages muraux
- Convient à l'utilisation dans les pièces humides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	500 × 500
Dimensions intérieures (mm)	460 × 470
Revêtement	Tôle d'acier zinguée, blanc RAL 9016
Étanchéité à l'air	Testée jusqu'à 600 Pa (classe 4)
Dn,e,w (C ; Ctr) (dB)	42 ± 1,2
Rw (C ; Ctr) (dB)	27,6 ± 1,2
Cadre, vantail, ancrages	Tôle acier galvanisée Sendzimir DX51D+Z275MA
Charnière à ressort	Acier inoxydable 4310
Fermeture	Acier ST42-2
Matière isolante	FEF (Flexible Elastomeric Foam)
Vantail	Non démontable
Réf	A09042

Données constructeur Semin — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

