oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

442402

Trépied pliant pour chapes liquides



- Pour chapes liquides et BAN
- Permet le réglage de l'épaisseur de la chape par rapport à un niveau de référence
- Tige de mise à niveau avec platine de référence à la base et crochet en tête
- Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur
- Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm
- Modèle pliant (modèle déposé) : gain de place au stockage et au transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation fabricant	Trépied pliant taliasol®
Hauteur de chape maxi	15 cm
Empattement	25 cm
Matériau	Fil galvanisé Ø 7,6 mm
Intervalle préconisé	1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m²
Poids produit (kg)	0,6
Encombrement L × l × H (cm)	26 × 26 × 28
Unité de vente fabricant	20 pièces (carton)
Code EAN	3375554424020
Nomenclature douanière	96200099
Réf	442402

Données constructeur Taliaplast — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.



INFO PRODUIT TALIA

Trépied pliant taliasol® Hauteur de chape maxi 15 cm empattement 25 cm

FABRICATION TALIA | FABRIQUÉ EN FRANCE | SÉLECTION

DESCRIPTION

Pour chapes liquides et BAN. Modèle pliants. Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide ou BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m2. Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur. Trépied pliant modèle déposé. Gain de place au stockage. Plusieurs modèles : petit modèle 15 cm hauteur de chape, grand modèle 25 cm hauteur de chape.

ATOUTS

Modèles pliants. Gain de place au stockage et au transport.



NORME(S)	N° DOUANIER	Référence : **442402**
	96200099	3375554424020

LOGISTIQUE

	Poids (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité	Type
Produit	**0.6**	**26**	**26**	**28**	**1**	**Unité**
Unité de vente	**12.24**	**31**	**28**	**37**	**20**	**Carton**
Suremballage	-	-	-	-	-	-
Palette	**165**	**120**	**80**	**85**	**240**	**Palette**