oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ZHH 06/080

Cheville à frapper ZHH à tête champignon



- Ancrage simple et rapide, zone d'expansion optimale
- Cheville universelle pour rails de départ ITE et profilés de plaque de plâtre
- Tête champignon : la cheville ne traverse pas l'élément fixé
- Clou renforcé sous la tête, empreinte cruciforme PZ2
- Évaluation technique européenne ETA-19/0156
- Percer sans percussion dans les matériaux creux et le béton cellulaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Polyéthylène PE-HD, clou acier galvanisé
Diamètre de cheville	6 mm
Diamètre de foret	6 mm
Longueur	80 mm
Vis (diamètre x longueur)	3,9 × 85 mm
Épaisseur max. de l'élément fixé	52 mm
Ancrage effectif min. (A à E)	28 mm
Profondeur de perçage	40 mm
Épaisseur min. du support	100 mm
Distance au bord / entraxe min.	100 mm / 100 mm
Conditionnement	50 / 600 pcs
Réf	260.06080

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

ZHH



ZHH zarážecí hmoždinka s hřibovou hlavou a kovovým trnem pro kotvení zakládacích lišt v kontaktním zateplovacím systému ETICS nebo konstrukčních profilů SDK

Materiál:
- pozinkovaná ocel
- polyetylen PE-HD

Použití a výhody:
- snadné a rychlé ukotvení, optimální expanzní zóna
- univerzální hmoždinka pro kotvení lišt v ETICS a profilů SDK
- hřibová hlava brání provlečení přes kotvený prvek
- zesílený trn pod hlavou pro větší pevnost, křížová drážka PZ-2

Návod k použití:
Otvor pro kotvení musí být vyvrtaný vrtákem stejného průměru jako hmoždinka. Do dutých materiálů a pórobetonu je nutné vrtat bez příklepu! Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit. Hmoždinky aktivujeme zatlučením přes připevňovaný prvek. Délka hmoždinky musí odpovídat tloušťce připevňovaného prvku – viz tabulku níže.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabičce. Skladování na suchém a zastřešeném místě

Certifikace a značky:
- evropské technické posouzení ETA – 19/0156


Technické údaje:


Průměr hmoždinky d_k [mm]	**6**
Průměr vrtáku/otvoru d_o [mm]	6
Min. kotevní hloubka ABCDE h_{eff} [mm]	28
Hloubka otvoru h_o [mm]	40
Min. tloušťka podkladu h_{min} [mm]	100
Min. vzdálenost od hrany C_{min} [mm]	100
Min. osová vzdálenost L_{os} [mm]	100
Délka L_a [mm]	40 60 80

Charakteristická únosnost podle ETA 19/0156:

Podklad	Charakteristická únosnost [kN]
A – Beton C12/15	0,40
A – Beton C16/20 - C50/60	0,60
B – Keramické plné cihly	0,60
B – Cihla plná vápenopísková	0,60
C – Dutý vápenopískový blok	0,30
D - Betonové tvárnice lehčené kam.	0,25
E - Pórobeton AAC 2	0,10
E - Pórobeton AAC 7	0,10

Bezpečnostní faktor pro odolnost kotvy $\gamma_M = 2,0$





LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz

Tabulka typů hmoždinek a max. tloušťky připevňovaného předmětu

Průměr hmoždinky d_k [mm]	Délka hmoždinky L_k [mm]	Průměr x délka šroubu d_w x L_w [mm]	Max. tloušťka připevňovaného předmětu t_{fix} [mm]
ø 6	40	3,9 x 45	12
	60	3,9 x 65	32
	80	3,9 x 85	52

Vydáno 14.8.2025
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.cz